

KONDITSIONEER

AWI-15HRDC1G

AWO-15HRDC1G



AlpicAiri uus kompaktne konditsioneer pakub tõhusat jahutust ka piiratud ruumiga paikades. Tänu väikestele mõõtmetele sobib see suurepäraselt väiksematesse äripindadesse, kioskitesse, suvilatesse ja teistesse kompaktsetesse ruumidesse.



LED ekraan



Pestav filter



Automaatne taas-
käivituse funktsioon



+8 °C energiasäästu režiim



väline sisse- ja väljalülituse
juhtimine (lisavarustus)



Kuivatuse funktsioon



madala müratasemega
õhuvoolusüsteem



Jahutusrežiim madalal
välistemperatuuril



I FEEL



siseosa saab ühendada
multisplit-välisosaga



Lapselukk



WiFi juhtimine



Kell



Timer



MODBUS-liidesega
juhtmega juhtpult
(lisavarustus)

TEHNILISED ANDMED		JAHUTUS	KÜTE
Võimsus	kW	1.5 (0.3-2.4)	2.1 (0.45-3.2)
Tarbitav elektrivõimsus	kW	0.375	0.512
Elektritoide	V/ph/Hz	230/1/50	
Maksimaalne töövool	A	6.0	
SEER/SCOP		6.6	4.4
Energiaühikuklass		A++	A+
Siseosa õhuhulk	m³/h	250/270/320/390/430/470/520	
Helirõhutase (L _p)	Siseosa	dB(A)	21/24/27/32/34/36/39
	Välisosa	dB(A)	49
Heli võimsus (L _w)	Siseosa	dB(A)	34/37/40/45/47/49/55
	Välisosa	dB(A)	59
Mõõtmed (L × K × S)	Siseosa	mm	735 x 260 x 190
	Välisosa	mm	710 x 450 x 293
Kaal	Siseosa	kg	7.5
	Välisosa	kg	19.5
Külmaaine		R32 (420g, üle 5m lisatav kogus 16g/m)	
Külmaaine torustiku mõõt		1/4" - 3/8"	
Külmaainetorustiku maksimaalne pikkus	m	15	
Sise- ja välisosa maksimaalne kõrguste vahe	m	10	
Siseosa töötemperatuuri vahemik	°C	-16 ~ +30°C	
Lubatud välisõhu temperatuurivahemik	°C	-15 ~ +43°C	-15 ~ +24°C

Andmed on mõõdetud standardtingimustel (ISO T1). Jahutus: siseõhk 27 °C DB / 19 °C WB, välisõhk 35 °C DB. Küte: siseõhk 20 °C DB, välisõhk 7 °C DB / 6 °C WB.

V 3.15.0 * Pideva tootearenduse tõttu jätame endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni ette teatamata. www.alpicair.com